

## FICHE TECHNIQUE GAMME COUSSIN

Nom du produit / *Product name* : Manhates 3D Coussin

Pâte blanche / *White body*

Dimensions : 15 x 15 cm

Épaisseur / *Thickness* : 8 mm (12 mm au centre du carreau / *12 mm in the centre of the tile*)

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br><i>TECHNICAL DATA</i>                                                   | VALEURS OBTENUES<br><i>OBTAINED VALUES</i>                        | NORME DE<br>REFERENCE<br><i>REFERENCE<br/>STANDARD</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROCESSUS DE FABRICATION<br><i>MANUFACTURING PROCESS</i>                                               | Pièce en céramique pressée à sec<br>Dry pressed porcelain ceramic | UNE-EN ISO 10545                                       |
| QUALITÉ DE LA SURFACE<br><i>SURFACE QUALITY</i>                                                        | 100 %                                                             | UNE-EN ISO 10546<br>Part 2                             |
| RESISTANCE À LA FLEXION & FORCE DE<br>RUPTURE<br><i>MODULUS OF RUPTURE &amp; BREAKING<br/>STRENGTH</i> | MIN 2000                                                          | UNE-EN ISO 10547<br>Part 4                             |
| ABSORPTION D'EAU<br><i>WATER ABSORPTION</i>                                                            | 14,44 %                                                           | UNE-EN ISO 10548<br>Part 3                             |
| RESISTANCE À L'ABRASION<br><i>SCRATCH RESISTANCE</i>                                                   | Class 2                                                           | UNE-EN ISO 10549<br>Part 7                             |
| DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE<br><i>LINEAR THERMAL EXPANSION</i>                                       | 0,0000061 / °C                                                    | UNE-EN ISO 10550<br>Part 8                             |
| RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES<br><i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>                                     | Resistant                                                         | UNE-EN ISO 10551<br>Part 9                             |
| RESISTANCE AU QUARTING<br><i>CRAZING RESISTANCE</i>                                                    | Resistant                                                         | UNE-EN ISO 10552<br>Part 11                            |
| RESISTANCE CHIMIQUE<br><i>CHEMICAL RESISTANCE</i>                                                      | Class GA                                                          | UNE-EN ISO 10553<br>Part 13                            |
| RESISTANCE AUX TACHES<br><i>STAIN RESISTANCE</i>                                                       | Class 5                                                           | UNE-EN ISO 10554<br>Part 14                            |

**DIFFUSION CERAMIQUE** - Parc d'Activités de Nicopolis - 83170 BRIGNOLES - France

Tél. : +33 (0)4 94 59 14 22 - Fax : +33 (0)4 94 69 34 01

[www.diffusionceramique.com](http://www.diffusionceramique.com) - Email : [contact@diffusionceramique.com](mailto:contact@diffusionceramique.com)

S.A.S. au capital de 30 000 € - R.C.S. BRIGNOLES B 317 587 038 (2002 B 228) - Code APE : 4619B - T.V.A : FR 63 317 587 038